

Spécifications techniques

Impression numérique et offset

Fichiers	EPS vectorisé, TIFF avec compression LZW, PDF Haute résolution, JPEG qualité max. si pas d'autres fichiers. Joindre une épreuve de contrôle contractuelle pour le calage des couleurs.
Formats	Identique au format du produit en impression numérique Ajouter 5 mm au format standard pour l'impression offset Attention: Dans les 2 cas, nous déduirons un bord tournant perdu de 2,5 mm. Ne pas mettre d'éléments importants à moins de 8 mm des bords. Ne pas incorporer la découpe ni d'angles arrondis dans le motif
Polices	Vectoriser les polices ou les joindre. Taille minimale = 5 points, épaisseur minimale = 0,2 point.
Couleurs	CMJN. Une impression en couleurs Pantone est possible mais uniquement en offset et après consultation (surcoût)
Résolution de l'image	300 pixels/pouce (DPI) au format fini.

Mugs en sublimation

Fichiers	EPS vectorisé, TIFF avec compression LZW, PDF Haute résolution, JPEG qualité max. si pas d'autres fichiers. Joindre une épreuve de contrôle contractuelle pour le calage des couleurs.
Formats	Utiliser la surface de marquage sans ajouter de débord
Polices	Vectoriser les polices ou les joindre.
Couleurs	CMJN uniquement
Résolution de l'image	300 pixels/pouce (DPI) au format fini.

USB

Fichiers	EPS vectorisé
Format	Consultez les surfaces de marquage de chaque clé sur notre site internet
Couleurs	1 à 4 couleurs pantones
Polices	Vectoriser les polices ou les joindre. Taille minimale = 4 points, épaisseur minimale = 0,1 point.

